

## ANEXO I

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| ITEM | EQUIPAMENTO                     | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT |
|------|---------------------------------|--|-------|
| 01   | Arquivo                         | Material de confecção/gavetas/deslizamento da gaveta: aço/ de 3 a 4 gavetas/trilho telescópico, na cor: cinza  | 08    |
| 02   | Balde a Pedal                   | Material de confecção/capacidade: aço inox/de 30l até 49l  | 10    |
| 03   | Bancada para Oficina Ortopédica | Bancada de trabalho com tampo em madeira, medindo no mínimo 2000 x 700 x 850 mm com gavetas.   | 03    |
| 04   | Compressor de Ar                | Capacidade reservatório / potência / consumo: 30 a 50 (L) / 1 hp a 2.5 hp / 7.4 a 9.5 pés  | 01    |
| 05   | Forno de Microondas             | Capacidade: de 26 a 30 litros  | 02    |
| 06   | Máquina de Costura em Zig Zag   | Máquina de costura em zig-zag com ajuste de ponto, lubrificação automática, largura mínima do zig-zag de 9 mm, comprimento mínimo do ponto de 5mm, capacidade mínima de 2500 pontos por minuto, motor de 1/3 HP ou superior  | 02    |
| 07   | Máquina de Costura Industrial   | Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. Velocidade de 5000rpm no mínimo, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.  | 01    |
| 08   | Máquina de Solda MIG MAG        | Máquina de solda MIG para arames com gás ou sem gás. Proteção contra superaquecimento, alimentador de arame integrado. Regulagem de saída do arame ponto e intermitente. Regulagem de corrente de 30 a 190 A. Fusível de proteção. Tensão nominal: 220v/monofásica, frequência: 60 Hz, potência mínima de 5,2 KVA. Diâmetro do arame de aço: 0,8 - 1 mm. Diâmetro do arame sem gás: 0,8 - 1 mm. Estágios de potência: 4. Classe de proteção: IP21, grau de proteção. | 01    |
| 09   | Serra de Fita                   | Serra de fita com ajuste de velocidade para corte de plástico, madeira, alumínio e aço com guias para orientar corte. Volante a partir de 400 mm. Dimensões aproximadas da mesa: 500 x 400 mm. Mesa inclinável de 0° a 45°. Altura máxima de corte: 200 mm. Largura máxima de corte: 560 mm. Comprimento da fita: 3000 mm  | 01    |